



## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243671                              |
| EAN                                     | 4058075601673                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | DP SLIM ECO 1500 48W865 IP65GY LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 48                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5500                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 150cm                       |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten  |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 2-polig |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Eco                           |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 35   |
| Höhe (mm)   | 48   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

