



**Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte 32W 4384lm - 840  
Kaltweiß | 120cm - 3 Stunden  
Notbeleuchtung**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246981                               |
| EAN                                     | 4058075733237                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellernamen                         | LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 32                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4384                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                         |
| Länge              | 120cm                      |
| Produkttyp         | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig      |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | +5°C bis +35°C                |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung      |
| Produktserie       | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1176 |
| Breite (mm) | 166  |
| Höhe (mm)   | 63   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>             |  <b>einfache Retour</b>       |