



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Indiviled Direct/Indirect 15 69W  
9050lm - 940 Kaltweiß | 150x12cm -  
UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256399                                                                 |
| EAN                                     | 4099854249853                                                          |
| Marke                                   | Ledvance                                                               |
| Herstellername                          | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 940 PS EL W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                 |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                            |
| Watt                         | 69                              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 9050                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131                             |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz     | IK06 - 1 Joule           |
| Leistungsfaktor | >0.90                    |
| Produkttyp      | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Decke                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Plastik                      |
| Betriebstemperatur                        | 0°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)           | 1475     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

### Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour