



Technische Daten Philips LED  
Feuchtraumleuchte Coreline 50W  
8000lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Ersatz  
Für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251193                         |
| EAN                                     | 8720169754294                  |
| Marke                                   | Philips                        |
| Herstellername                          | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |
| D-Mark                                  | Ja                             |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 8000                        |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | CoreLine                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1215 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 76   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                   |